

Kirami Kirami FinVision® –infrapunat M Nordic misty

Kirami FinVision® Nordic misty -saunan takaseinälle on mahdollisuus asentaa lisävarusteena 4 kpl infrapunasäteilijöitä. Infrapuna -lisävarustetta ei ole mahdollista asentaa saunaan jälkepäin, joten lisävaruste on tilattava saunan tilauksen yhteydessä.

Infrapunasäteilijöillä varustettu sauna tarjoaa entistä monipuolisemman saunakokemuksen.

Kun valitset infrapuna-lisävarusteen saunaan, niin saunan takaseinän paneelin profiili on erilainen, ja led-valaistuksen paikka on siirretty selkänojasta ylälauteen takareunaan, koska infrapunasäunassa ei ole erillistä selkänojaa. Toinen valonauha löytyy molemmissa vaihtoehdoissa samasta paikasta alalauteen etureunasta.

Mukavuus ja turvallisuus

Infrapunalämmittimet on sijoitettu yhtenäisen pinnan alle koko saunan takaseinän alueelle, erikoisprofiililla valmistetun paneelilaudoituksen taakse. Lämmittimien kohdalla paneelissa on ritilät, joista säteily ja valo pääsee läpi. Lämmittimen ja ritilän välissä on 20 mm turvaetäisyys, jonka ansiosta paneeliin voi nojata käytön aikana eikä paneelin pinta lämpiä liian kuumaksi. Lämmittimet on suunniteltu mahdollisimman huomaamattomaksi, kun ne eivät ole käytössä. Takaseinän ritilän voi irrottaa tarvittaessa infrapunalämmittimien kohdalta.


Ohjauspaneelit ja kiukaiden käyttö Infrasaunassa

Saunassa on oma ohjauspaneeli Virta Combi -höyrystinkiukalle, jolla ohjataan kiukaan toimintoja ja erillinen oma ohjain infrapunalämmittimien käyttämiseen. Ohjaimet ovat ulkonäöltään samanlaiset ja ne asennetaan oven viereen seinälle vierekkäin. Hybridimallissa saunahuoneeseen on asennettu sekä combi-kiuas että infrasäteilijä. Infrasäteilijää suositellaan käytettäväksi alle 70 asteen lämpötiloissa. Turvallisuussyistä säteilijän virta kytkeytyy ajoittain pois päältä, kun saunahuoneen lämpötila nousee riittävän korkeaksi.

Kaikkia kolmea lämmitysmuotoa (infra, sähkö ja höyry) voi käyttää yhdessä tai erikseen. Pelkkien Infralämmittimien teho ei riitä talviaikaan lämmittämään saunahuonetta. Tällöin on hyvä ensin nostaa lämpö haluttuun lämpötilaan sähkökiukaalla (alle +70 astetta) ja kytkeä infralämmittimet sitten päälle.

Infrapunasäunän valaistus

Infrapunasäunassa saunan LED-valonauha on asennettu ylälauteen taakse. Valo osoittaa ylälauteesta ylöspäin. Valon toimintaa ohjataan kiukaan ohjauspaneelin kautta. Toinen valonauha löytyy alalauteen etureunasta, ja se osoittaa alaspäin.



Hanki myös lisävarusteet



Kirami FinVision® -sauna M Nordic misty (Right), Harvia Virta Combi 10,8 kW



Kirami FinVision® -sauna M Nordic misty (Left), Harvia Virta Combi 10,8 kW



Warmer feelings.

www.kirami.fi